





















# Профильные радиаторы фирмы “Керми”

## Серия профильных компактных радиаторов

	Профильные плоские	Профильные компактные			
					
					
	<b>Тип 10</b>	<b>Тип 11</b>	<b>Тип 12</b>	<b>Тип 22</b>	<b>Тип 33</b>
	однорядные без конвектора без облицовки	однорядные один конвектор с облицовкой	двухрядные один конвектор с облицовкой	двухрядные два конвектора с облицовкой	трехрядные три конвектора с облицовкой
<b>Рег. № GZ</b>	0112	0113	0114	0116	0117
<b>Монтажная высота, мм</b>	300 - 900	300 - 900	300 - 900	300 - 900	300 - 900
<b>Монтажная длина, мм</b>	400 - 3000	400 - 3000	400 - 3000	400 - 3000	400 - 3000
<b>Монтажная глубина, мм</b>	61	61	64	100	155
<b>Расстояние между втулками</b>	(монтажная высота - 54 мм)				
<b>Присоединение</b>	внутренняя резьба 4 x G 1/2 дюйма				
<b>Условия эксплуатации</b>	макс. рабочая температура 110 °С, макс. рабочее давление 10 бар (контрольное давление 13 бар)				
<b>Объем поставки</b>	Профильный компактный радиатор “Керми” ( тип 10): монтажный комплект с заглушками и вентиляционными крышками, а также консоль с отверстиями Профильный компактный радиатор “Керми” ( тип 11 - 33): с верхней крышкой и боковыми экранами, монтажный комплект с заглушками и вентиляционными крышками, а также консоль с отверстиями				
<b>Крепление</b>	4 накладки на задней стороне радиатора (начиная с монтажной длины 1800 - 6 шт.), консоль с отверстиями, распорки и держатель в соответствии с серией изделия				
<b>Покрытие цветным лаком</b>	Цветная лакировка - по отдельному заказу.				

## Серия профильных вентиляционных радиаторов

	Профильные плоские	Профильные компактные			
					
					
	<b>Тип 10</b>	<b>Тип 11</b>	<b>Тип 12</b>	<b>Тип 22</b>	<b>Тип 33</b>
	однорядные без конвектора без облицовки	однорядные один конвектор с облицовкой	двухрядные один конвектор с облицовкой	двухрядные два конвектора с облицовкой	трехрядные три конвектора с облицовкой
<b>Рег. № GZ</b>	0112	0113	0114	0116	0117
<b>Монтажная высота, мм</b>	300 - 900	300 - 900	300 - 900	300 - 900	300 - 900
<b>Монтажная длина, мм</b>	400 - 3000	400 - 3000	400 - 3000	400 - 3000	400 - 3000
<b>Монтажная глубина, мм</b>	61	61	64	100	155
<b>Присоединение</b>	наружная резьба 2 x G 3/4" для клеммного резьбового присоединения снизу справа (отдельный заказ присоединения снизу слева - без дополнительной оплаты), для однотрубных систем использовать байпасное резьбовое присоединение)				
<b>Условия эксплуатации</b>	макс. рабочая температура 110 °С, макс. рабочее давление 10 бар (контрольное давление 13 бар)				
<b>Объем поставки</b>	Профильный компактный радиатор “Керми” ( тип 10): монтажный комплект с заглушками и вентиляционными крышками, а также консоль с отверстиями Профильный компактный радиатор “Керми” ( тип 11 - 33): с верхней крышкой и боковыми экранами, монтажный комплект с заглушками и вентиляционными крышками, а также консоль с отверстиями				
<b>Крепление</b>	4 накладки на задней стороне радиатора (начиная с монтажной длины 1800 - 6 шт.), консоль с отверстиями, распорки и держатель в соответствии с серией изделия				
<b>Покрытие цветным лаком</b>	Цветная лакировка - по отдельному заказу.				